



# Kontakte

**Kontaktstift Grösse 12, 4.0mm<sup>2</sup>**

**Artikelnummer: 10-40561-30AU**

## Mechanische Eigenschaften Kontakte

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kontaktart:</b>              | Stift                          |
| <b>Anschlussart:</b>            | Crimp                          |
| <b>Werkstoff Kontakt:</b>       | CU-Legierung                   |
| <b>Schutzschicht:</b>           | vergoldet, 0.5µm über 2.5µm Ni |
| <b>Leiter (mm<sup>2</sup>):</b> | 4                              |
| <b>Leiter (AWG):</b>            | 12 - 10                        |
| <b>Abisolieren (mm):</b>        | 9.0                            |



## Massbild

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>D1 (Ø):</b>  | 4.8  |
| <b>D2 (Ø):</b>  | 4.75 |
| <b>D3 (Ø):</b>  | 2.4  |
| <b>d1 (Ø):</b>  | 2.95 |
| <b>L1 (mm):</b> | 38   |
| <b>T1 (mm):</b> | 8.5  |

## Elektrische Eigenschaften Kontakt

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>Nennstrom (A):</b>    | 23 |
| <b>Maximalstrom (A):</b> | 41 |
| <b>Prüfstrom (A):</b>    | 35 |