Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil

Artikelnummer: BSH10-AC

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grösse:	10SL
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon

Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15



Massbild

D1 (Ø):	20.0
D2 (Ø):	15.5
D3 (Ø):	13.3
d1 (Ø):	8.0
L1 (mm):	18.0
L2 (mm):	11.7
L3 (mm):	3.5
N1:	5/8"-24 UNEF 2B

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15