# Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde

**Artikelnummer: BSN20-M4B-AA**

**VPE: 1**

## Mechanische Eingenschaften

| | |
|---|---|
| **Grösse:** | 20 |
| **Material Gehäuse:** | Alu-Legierung |
| **Oberflächenbehandlung:** | Zink |
| **Schutzschicht Art:** | passiviert |
| **Schutzschicht Dicke:** | 10-15µ |
| **Schutzschicht Farbe:** | schwarz |
| **Korrosions Beständigkeit (h):** | 200 |
| **Betriebstemperatur:** | -55°C - +90°C |
| **Temperaturschock:** | -55°C - +125°C |
| **Leitfähigkeit (MΩ):** | ≤ 0.5 |
| **EMV:** | Ja |
| **Material Dichtungsring:** | Silikon |

Chrummacherstr. 3 CH-8954 Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15




## Massbild

| | |
|---|---|
| **D1 (Ø):** | 32.0 |
| **L1 (mm):** | 50.0 |
| **N1:** | 1 1/8"-18 UNEF 2B |
| **N2:** | M25x1.5 |
| **T1 (mm):** | 11.0 |

**Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.**

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil
info@gimota.ch
+41 44 749 30 10
+41 44 749 30 15