



## Zwischenstück gerade, standard


**Artikelnummer:** BSN28-AA

**Nettogewicht:** 0.036 kg

**VPE:** 1

### Mechanische Eingenschaften

<b>Grösse:</b>	28
<b>Material Gehäuse:</b>	Alu-Legierung
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	Zink
<b>Schutzschicht Art:</b>	passiviert
<b>Schutzschicht Dicke:</b>	10-15µ
<b>Schutzschicht Farbe:</b>	schwarz
<b>Korrosions Beständigkeit (h):</b>	200
<b>Betriebstemperatur:</b>	-55°C - +90°C
<b>Temperaturschock:</b>	-55°C - +125°C
<b>Leitfähigkeit (MΩ):</b>	≤ 0.5
<b>EMV:</b>	Ja
<b>Material Dichtungsring:</b>	Silikon



### Massbild

<b>D1 (Ø):</b>	45.0
<b>L1 (mm):</b>	36.0
<b>N1:</b>	1 5/8"-18 UNEF 2B
<b>N2:</b>	1 7/16"-18 UNEF 2A

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

## Dazu passt:

### Kabelanschluss:



**CC28-AA**

Metall-Kabelhalter Typ C



Chrummacherstr. 3 CH-8954  
Geroldswil



[info@gimota.ch](mailto:info@gimota.ch)



+41 44 749 30 10



+41 44 749 30 15