GIMOTA

RoHS GOST -60°C IP69 DIN EN 60529

Zwischenstück gerade, standard

Artikelnummer: BSN40-AC

Nettogewicht: 0.0385 kg

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grösse:	40
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16µ
Schutzschicht Farbe:	schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	nicht leitend
EMV:	Nein
Material Dichtungsring:	Silikon



Massbild

D1 (Ø):	64.0
L1 (mm):	35.0
N1:	2 5/16"-16 UNEF 2B
N2:	2 1/4"-16 UNEF 2A

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil

info@gimota.ch

+41 44 749 30 10

+41 44 749 30 15

Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

Dazu passt:

Kabelanschluss:

CC40-AC
Metall-Kabelhalter Typ C

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil

info@gimota.ch

+41 44 749 30 10

+41 44 749 30 15