

Stecker mit Bajonettring, für EMV Anwendung



Serie GB

Artikelnummer: GB601-14SZ-10SN-EAE

Nettogewicht: 0.0186 kg


VPE: 1

Mechanische Eigenschaften

Grösse:	14S
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Kontakte, Grösse 20:	10
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberflächenbehandlung:	Vernickelt
Schutzschicht Dicke:	12-15µ
Schutzschicht Farbe:	blank
Korrosions Beständigkeit (h):	48
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Ethylen Acrylat GXF
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):	max. 1.8
Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):	min. 0.55

Thermische Eigenschaften

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3



Massbild

D1 (Ø):	30.0
L1 (mm):	24.6
N1:	3/4"-20 UNEF 2A
X1 (mm):	9.0

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung DC (V):	750
Betriebsspannung AC (V):	600
Prüfspannung AC (V):	1500
Isolationswiderstand (Ω m):	≥ 5000
Spannungsklasse:	SPEC.

Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grösse 20 - Nennstrom (A):	7.5
Grösse 20 - Maximalstrom (A):	7.5
Grösse 20 - Prüfstrom (A):	9

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015
 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37
 Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1
 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G
 Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

Dazu passt:

Gegenstück:



GB211-14SZ-10PN-EAE-A01
Dose Frontwand

Zwischenstücke:



EC-14-05-AE
EMV Adapter für Presshülse



EC-14-06-AE
EMV Adapter für Presshülse



EC-14-09-AE
EMV Adapter für Presshülse

Kontakte:



10-40548-05AU
Kontaktbuchse Grösse 20, 0.5mm²

Schutzdeckel:



PP14S-D
Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB,GR & GS) für Transportschutz


Zubehör:



FTH08-04
Schrumpfformteil gerade, mit Kleber



FTH11-06
Schrumpfformteil gerade, mit Kleber



SUGSC297
Schirmhülse passend zu



SUGSC500
Schirmhülse passend zu