



# Stecker mit gummiertem Bajonettring, für EMV Anwendung

Serie GR

Artikelnummer: GR604-14S-2SN-EAA


VPE: 1

## Mechanische Eigenschaften

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Grösse:                               | 14S            |
| Kontaktart:                           | Buchse         |
| Anzahl Codiermöglichkeiten:           | 2              |
| Material Gehäuse:                     | Alu-Legierung  |
| Oberflächenbehandlung:                | Zink           |
| Schutzschicht Art:                    | passiviert     |
| Schutzschicht Dicke:                  | 12-15µ         |
| Schutzschicht Farbe:                  | schwarz        |
| Korrosions Beständigkeit (h):         | 200            |
| Betriebstemperatur:                   | -55°C - +90°C  |
| Temperaturschock:                     | -55°C - +125°C |
| Leitfähigkeit (MΩ):                   | ≤ 0.5          |
| EMV:                                  | Ja             |
| Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm): | min. 1.8       |
| Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):     | min. 0.55      |

## Thermische Eigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:          | Ethylen Acrylat GXF |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz: | -55°C - +150°C      |
| Brandklasse DIN EN 45545-2:        | R23/HL3             |



## Massbild

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>D1 (Ø):</b>  | 40.2            |
| <b>L1 (mm):</b> | 28.0            |
| <b>N1:</b>      | 3/4"-20 UNEF 2A |
| <b>X1 (mm):</b> | 9.0             |

## Elektrische Eigenschaften

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Betriebsspannung DC (V):</b>                      | 250          |
| <b>Betriebsspannung AC (V):</b>                      | 200          |
| <b>Prüfspannung AC (V):</b>                          | 1000         |
| <b>Isolationswiderstand (<math>\Omega</math> m):</b> | $\geq 5000$  |
| <b>Kriechstrecke Isolation (mm):</b>                 | $\geq 1.6$   |
| <b>Spannungsklasse:</b>                              | MIL-DTL-5015 |

## Elektrische Eigenschaften Kontakte

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Grösse 16S - Nennstrom (A):</b>    | 13 |
| <b>Grösse 16S - Maximalstrom (A):</b> | 22 |
| <b>Grösse 16S - Prüfstrom (A):</b>    | 20 |

### Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015  
 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37  
 Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1  
 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G  
 Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

## Dazu passt:

### Gegenstück:



#### GR11-14S-2PN-EAA

Kupplungsdose



#### GR321-14S-2PN-EAA

Flanschdose



#### GR72-14S-2PN-EAA

Zentralbefestigungsdose

### Zwischenstücke:



#### BEN14-AA

Zwischenstück, 90°-Winkel



#### BEN14-M2B-AA

Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde



#### BSH14-AA

Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil



#### BSL14-AA

Zwischenstück gerade, lang




#### BSN14-AA

Zwischenstück gerade, standard



#### BSN14-M2B-AA

Zwischenstück gerade, mit metrischem Innengewinde



#### BST14-AA

Abschlussstück Typ R für Grommet



#### ET-14-02-AA

EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil



#### ET-14-03-AA

EMV-Adapter mit Konusring, für Schrumpfformteil

**Kontakte:****10-40552-05AU**

Kontaktbuchse Grösse 16S, 0.25 - 0.5mm<sup>2</sup>

**10-40552AU**

Kontaktbuchse Grösse 16S, 0.75 - 1.5mm<sup>2</sup>

**Blindstopfen:****10-101033-121**

Blindstopfen, Grösse 16/16S

**Schutzdeckel:****PP14S-AA**

Metall-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB,GR & GS)

**PP14S-D**

Kunststoff-Schutzdeckel für Bajonettstecker (GB,GR & GS) für Transportschutz

