




Buchsengehäuse D-SUB - 9polig

Artikelnummer: SUHV09S

Technische Eigenschaften

Grösse:	1
Material Gehäuse:	Stahl
Oberflächenbehandlung:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0



Massbild

L1 (mm):	30.8
L2 (mm):	25.0
T1 (mm):	3.0
H1 (mm):	12.5

Dazu passt:

Kontakte:

	SUMCS18-22AU1 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS18-22AU2 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS20-24AU1 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS20-24AU2 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUPCS20-24AU2 Gestanzte Kontaktbuchse
	SUPCS20-24AU2-100 Gestanzte Kontaktbuchse, Rolle à 10000 Stk.
	SUPCS20-24AU2-3 Gestanzte Kontaktbuchse Rolle, à 350 Stk.
	SUMCS24-28AU1 Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS24-28AU1-S Gedrehte Kontaktbuchse
	SUMCS24-28AU2 Gedrehte Kontaktbuchse