




Stiftgehäuse D-SUB - 25polig

Artikelnummer: SUHV25P

Technische Eigenschaften

Grösse:	3
Material Gehäuse:	Stahl
Oberflächenbehandlung:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur:	-55°C - +105°C
Brandklasse UL94:	UL94 - V0



Massbild

L1 (mm):	53.0
L2 (mm):	47.0
T1 (mm):	3.0
H1 (mm):	12.5

Dazu passt:

Kontakte:

	SUMCP18-22AU1 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP18-22AU2 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP20-24AU1 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP20-24AU2 Gedrehte Kontaktstifte
	SUPCP20-24AU2 Gestanzte Kontaktstifte
	SUPCP20-24AU2-100 Gestanzte Kontaktstifte, Rolle à 10000 Stk.
	SUPCP20-24AU2-3 Gestanzte Kontaktstifte, Rolle à 350 Stk.
	SUMCP24-28AU1 Gedrehte Kontaktstifte
	SUMCP24-28AU2 Gedrehte Kontaktstifte